

Drahtloses Präsentationssystem für standardmäßige Tagungsräume



Kreativität gehört zu den wichtigsten Werten Ihres Unternehmens. Mit ClickShare können Sie sicher sein, dass die Ideen auch die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen. Mit diesem drahtlosen Präsentationssystem können Benutzer einfach das, was sich auf ihrem Laptop oder mobilen Gerät befindet, über den Präsentationsbildschirm teilen. Ohne Kabel, Konfiguration oder Warten auf Teilnehmer.

Anschließen – beeindrucken

Die CSE-200 Base Unit ermöglicht das ClickShare-Erlebnis in kleinen und mittelgroßen Tagungsräumen. Jeder - auch Gäste - kann sich mit einem Klick verbinden und Inhalte sofort teilen, ohne dass eine Schulung erforderlich ist. Die Teilnehmer stecken einfach das USB-Gerät – den ClickShare Button – in ihren PC oder MAC und drücken auf den Button, um den Inhalt von ihrem Laptop auf dem großen Bildschirm im Tagungsraum anzuzeigen. Mit der ClickShare App können Benutzer auch Inhalte von ihren Smartphones oder Tablets teilen.

Zusammenarbeit wird gefördert

Die CSE-200 Base Unit wurde für größere Unternehmen entwickelt, die erweiterte Sicherheitsfunktionen, mehr Verbindungsoptionen wie AirPlay und eine zentrale Verwaltung benötigen. Mit der CSE-200 Base Unit können bis zu zwei Personen Inhalte gleichzeitig nebeneinander anzeigen – das ermöglicht die direkte Übertragung auf den zentralen Bildschirm und verbessert die Zusammenarbeit. Als Beitrag zur Benutzerfreundlichkeit können die Sicherheitsfunktionen der CSE-200 auf eine von drei vordefinierten Stufen festgelegt werden, je nach Richtlinien und Anforderungen des Unternehmens. Und nicht zuletzt wird die Integration des Geräts in das Unternehmensnetzwerk über die API wesentlich erleichtert.

Technische Daten**CSE-200**

Allgemeine technische Daten	
Betriebssystem	Windows 7/8/8.1/10 64 Bit MacOSX 10.10/10.11 Android 4.1 und höher (ClickShare-App) iOS 5.0 und höher (ClickShare-App)
Video-Ausgänge	1x HDMI
Bildrate	Bis zu 30 fps
Ausgangsauflösung	1080p
Eingangsaufösungen	Bis zu 3840 x 2160 (herunterskaliert auf Full HD)
Geräuschpegel	Lautlos
Anzahl gleichzeitiger Quellen	2
Anzahl gleichzeitiger Verbindungen	16
Audio	1x HDMI, analog 1x Audio-Buchse 3,5 mm, S/PDIF
Kompatibilität mit iPad, iPhone und Android	Vollständiges Mirroring für Samsung Galaxy Geräte über die App "MirrorOp Sender for Galaxy" Teilen von Dokumenten, Browser, Kamera für Android- und iOS-Geräte über die ClickShare-App
Authentifizierungsprotokoll	WPA2-PSK im Standalone-Modus WPA2-PSK oder IEEE 802.1X im Netzwerkintegrationsmodus
Drahtloses Übertragungsprotokoll	IEEE 802.11 a/g/n
Reichweite	Mit Signalstärkenmodulation anpassbar; max. 30 Meter (100 Fuß) zwischen ClickShare Button und ClickShare Base Unit
Frequency band	2,4 GHz und 5 GHz
Verbindungen	1x Ethernet-LAN 2x (Rückseite) + 1x (Vorderseite) USB Analoger Audioausgang mit Mini-Klinkenbuchse (3,5mm), digitaler S/PDIF
Temperaturbereich	Betrieb: 0 °C bis +40 °C (+32°F bis +104°F) Max: 35°C (95°F) bei 3.000 m Lagerung: -20 °C bis +60 °C (+4°F bis +140°F)
Luftfeuchtigkeit	Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend
Anti-theft system	Kensington-Schloss
Zertifizierungen	FCC/CE
Gewährleistung	3 Jahre Standard Verlängerung auf 5 Jahre möglich
Abmessungen ClickShare-Grundgerät	
Abmessungen (HxBxT)	200mm x 110mm x 40mm (Min.) / 7.9" x 4.4" x 1.6" (Min.)
Leistungsaufnahme	Standby: 6 W Betrieb: 18 W
Gewicht	600g / 1.32lbs

Generiert am: 04 Feb 2016
Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät.
Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern.
Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.

BARCO

Visibly yours