



# Taupunkt-Überwachung DS 52 für Kältetrockner

**Bestehend aus:**

- Prozess-Anzeige DS 52 (0500 0009)

- Standard-Messkammer



- Taupunktsensor FA 510 (0699 0512)

Mit dem Messbereich von -20...50°Ctd ist das Taupunkt-Set DS 52 mit Alarm die ideale Taupunktüberwachung mit Analogausgang 4...20 mA.

Der Taupunktsensor FA 510 ist extrem langzeitstabil und kann über die aufschraubbare Messkammer inkl. Schnellkupplung schnell und einfach unter Druck ein- und ausgebaut werden. Das Taupunkt-Set ist ab Werk bereits steckerfertig verdrahtet. Die Alarmwerte können frei eingestellt werden.

**Besondere Vorteile:**

- Steckerfertiges System: alles ist fix und fertig verdrahtet
- Aufwendiges Studieren der Bedienungsanleitung entfällt
- 2 Alarmkontakte (230 VAC, 3 A) Vor- und Hauptalarm frei einstellbar
- 4...20 mA Analogausgang
- Option Alarm: Hupe und rotes Dauerlicht

**Technische Daten  
Anzeige DS 52:**

<b>Abmessungen:</b>	118 x 92 x 93 mm
<b>Anzeige:</b>	LED rot, 7-Segment, Höhe: 13 mm, 5-stellig, 2 LED für Alarmrelais
<b>Tastatur:</b>	4 Tasten
<b>Eingang:</b>	4...20 mA
<b>Spannungsversorgung:</b>	230 VAC, 50/60 Hz; Option: 24 VDC oder 110 VAC 50/60 Hz
<b>Alarm-Ausgänge:</b>	2 x Relaisausgang, Wechsler, 250 VAC, max. 3 A
<b>Betriebs-temperatur:</b>	-10...+60 °C (Lagertemperatur -20°C...+80°C)
<b>Alarm-grenzwerte:</b>	Frei einstellbar
<b>Hysteresis:</b>	2 °Ctd
<b>Analog-Ausgang:</b>	4...20 mA = -20...50 °Ctd

**Technische Daten  
Sensor FA 510**

<b>Messbereich:</b>	-20...50°Ctd
<b>Genauigkeit:</b>	± 1°C at 0...20°Ctd ± 2°C restlicher Bereich
<b>Druckbereich:</b>	-1...50 bar Sonderversion bis 350 bar
<b>Schutzart:</b>	IP 65
<b>EMV:</b>	Nach DIN EN 61326
<b>Einsatz-temperatur:</b>	-20...70 °C
<b>Anschluss:</b>	M12, 5-polig
<b>PC-Anschluss:</b>	Modbus-RTU Schnittstelle (RS 485)
<b>Bürde für Analogausgang:</b>	< 500 Ω
<b>Einschraub-gewinde:</b>	G 1/2"

Beschreibung	Bestell-Nr.
<b>Taupunkt-Überwachung DS 52 für Kältetrockner, bestehend aus:</b>	<b>0600 5120</b>
DS 52 LED-Prozess-Anzeige im Wandgehäuse	0500 0009
FA 510 Taupunktsensor für Kältetrockner -20...50°Ctd inkl. Werkzertifikat, 4...20 mA Analogausgang (3-Draht-Technik) und Modbus RTU Schnittstelle	0699 0512
Standardmesskammer bis 16 bar	0699 3390
Anschlussleitung für VA/FA Serie, 5 m	0553 0104
<b>Optionen:</b>	
Spannungsversorgung 24 VDC (anstelle 230 VAC)	Z500 0001
Spannungsversorgung 110 VAC (anstelle 230 VAC)	Z500 0002
Alarmsäule am Wandgehäuse montiert	Z500 0003
Alarmsäule für externe Montage mit 5 m Leitung	Z500 0004
<b>Weiteres Zubehör:</b>	
Präzisionsabgleich bei 3°Ctd inkl. ISO-Zertifikat	0699 3396