
2510
1250
60±3
1200
50
10
Ø 3,2 max
Ø 6 (max.)
A
Z
Öldichte Durchführung bis 3 bar
Rohr Werkst.:1.4571
Temperaturbeständig bis 150 °C
Oil-tight passage up to 3 bar
pipe material: 1.4571
temperature resistant up to 150°C
Geforderte Schutzklasse IP 66
(IPg7 Klemmverschraubung,
Klemmbereich 2-6mm)
Required protection class IP 66
(IPg7 clamped screw connection
clamping range 2-6mm)
Gummitülle
Rubber bushing
For colour coding
of cables see below left
Farbkennung der Kabel
siehe unten links
Detail "Z"
Einzelheit "Z"
pipe ø3,2x0,15 material 1.4571
laser seal welded
Rohr ø3,2x0,15 Werkst.:1.4571
Stirnseite dichtgeschweißt
gesickt
(Draht und Isolation PTFE)
crimped
(wire and insulation PTFE)
2x Meßwiderstand 1-fach Pt 100
Grundwerte nach DIN IEC 751/B
Anschluß in 3-Leiterschaltung
measuring resistance simple Pt 100
fundamental values to DIN IEC 751/B
connection in 3 cond. circuit
Section A-A
Schnitt A-A
Isolation PTFE / insulation PTFE
Drähte CKE-2XT 1x0,05mm² / wire CKE-2XT 1x0,05mm²
Isolation PTFE / insulation PTFE
Stahlgeflecht / steel braid
PTFE
PTFE
Gummitülle
rubber bushing
temperature range 0-200°
insulation test 250 V DC
insulation resistance min. 100 Meg.Ohm at 100V
Temperaturbereich 0-200°C
Isolationsprüfung 250 V DC
Isolationswiderstand min. 100 Meg.Ohm bei 100 V