



## RB 50 X

Kernbohrer	Ø 12,0 - 50,0 mm
Schnitttiefe	50,0 mm
Spiralbohrer	Ø 1,0 bis 16,0 mm mit Schnellspan-Bohrfutter MK 2 bis Ø 20,0 mm mit MK 2 DIN 345 direkt
Senken	Ø 10,0 - 40,0 mm
Gewindeschneiden	mit Gewindeschneidapparat: M3 - M20
Aufnahme	MK2
Hub	190 mm
Höhenverstellung	100 mm
2-Gang Getriebe Lastdrehzahl	1. Stufe 250 U/min. 2. Stufe 450 U/min.
Leistungsaufnahme	1.200 W
Spannung	230 V 50/60 Hz / 110 V 50/60 Hz
Tool Force (10 mm) / Magnethaftkraft	3.500 N/ 11.000N
Magnetfuß	92 x 220 mm
Gewicht	15,0 kg

<b>Motor</b>	
Sanftanlauf	✓
Hybridrelais	✓
<b>Getriebe</b>	
Ölbadgetriebe	✓
<b>Schlitzen</b>	
stufenlos verstellbar	✓
selbstjustierende Führung	✓
<b>Bedienung</b>	
Softtouch-Griffe	✓
Folientastatur	✓
Halter für Inbusschlüssel	✓
Kabellänge 5 m	✓
<b>Magnet</b>	
Sensor/LED	✓
Metallringe	✓
Leistungs- und Gewichtsoptimierung	✓
<b>Made in Germany</b>	✓

<b>Lieferumfang</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metallkernbohrmaschine RB 50 x</li> <li>• inkl. Kühlmittleinrichtung und Werkzeughalter mit Innenkühlung (Art.-Nr. 18003)</li> <li>• Transportkasten</li> <li>• Bohrspray</li> <li>• Sicherheitsgurt</li> <li>• Bedienungsanleitung</li> </ul>	



### Art.-Nr.

ALFRA Rotabest® RB 50 X	230 Volt	18751
ALFRA Rotabest® RB 50 X	110 Volt	18751.110